Karta produktu: ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA

NOVET



**Indeks:** **7A39103522S.A**
**Kod EAN:** **8020614244777**

Klasyfikacja wg normy prEN 15685:2009

| 3 | X | 8 | B | 0 | G | 7 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Producent:** | **ISEO** |
| **Wykończenie:** | **Matowe** |
| **Certyfikat CE:** | **Tak** |
| **Do drzwi:** | **Antywłamaniowych, Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych, Przeciwpożarowych** |
| **Głębokość - dormas (mm):** | **35** |
| **Rozstaw (mm):** | **92** |
| **Otwór na trzpień (mm):** | **Ø 9** |
| **Klasa zabezpieczeń:** | **Klasa 7** |
| **Materiał drzwi:** | **Drewniane, Stalowe** |
| **Wysuw rygla (mm):** | **27** |
| **Wysokość blachy czołowej (mm):** | **2300** |
| **Szerokość blachy czołowej (mm):** | **24** |
| **Grubość blachy czołowej (mm):** | **3** |
| **Rodzaj zaczepu:** | **Mechaniczny** |
| **Sposób ryglowania:** | **Obrotowo-hakowy** |
| **Kształt blachy czołowej:** | **Płaska** |
| **Materiał blachy czołowej:** | **Stal nierdzewna** |
| **Grubość kasety (mm):** | **24** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39103522S.A** | **1 513,08 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39003522D.A** | **1 513,08 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39003522S.A** | **1 513,08 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=40mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39004022D.A** | **1 513,08 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=40mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39004022S.A** | **1 513,08 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=65mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39006522D.A** | **1 837,94 zł**<br>**VAT 23%** |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

| Indeks | Cena |
| --- | --- |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=65mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39006522S.A** | **1 837,94 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39103522D.A** | **1 513,08 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=40mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39104022D.A** | **1 845,86 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=40mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39104022S.A** | **1 845,86 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=65mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39106522D.A** | **1 837,94 zł**<br>**VAT 23%** |
| **ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=65mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA**<br>**7A39106522S.A** | **1 837,94 zł**<br>**VAT 23%** |

# Opis produktu

Wielopunktowy oraz przeciwwłamaniowy zamek (**klasa 7 według prEN 15685:2009**) z funkcją przeciwpaniczną oraz automatycznym ryglowaniem. Dedykowany do zastosowania z zewnętrzną gałką stałą / uchwytem i współpracujący z zamknięciem przeciwpanicznym Pro EXIT.

Wyposażony w otwór na wkładkę bębenkową, blachę czołową ze stali nierdzewnej matowej oraz wysuwane na 27 mm rygle hakowe obrotowe z utwardzonej stali. Model Multiblindo Easy Exit posiada **rozstaw 92 mm** oraz **otwór na trzpień  9 mm**.

## Zastosowanie

Zamek Multiblindo Easy Exit dedykowany jest do zamontowania w **drzwiach o maksymalnym ciężarze 200 kg** oraz **sile zamykającej do 15 N** znajdujących się na drogach ewakuacyjnych. Prezentowana wersja jest dedykowana do zastosowania w drzwiach lewych.

Model Multiblindo Easy Exit może być stosowany w **ciężkich warunkach eksploatacji**, zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej, ale również w budynkach o mniejszym natężeniu ruchu.

## Samoryglowanie

Multiblindo Easy Exit jest **zamkiem samoryglującym**, co oznacza, że automatycznie wysuwa zaczep oraz rygle, aby zamknąć drzwi. Specjalny mechanizm zaprojektowany dla tego zamka, umożliwia wysunięcie rygli hakowych, tylko w takiej sytuacji, gdy zaczep zamka wsunie się w blachę zaczepową na głębokość minimum 3 mm. Zaczep ustawia skrzydło w prawidłowej pozycji w stosunku do ościeżnicy, umożliwiając prawidłową pracę rygli hakowych.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

## Sposób pracy

### Otwieranie drzwi od zewnątrz

Od zewnątrz zamek otwierany jest **kluczem wkładki**. Rygle chowają się po jednokrotnym przekręceniu klucza we wkładce, z kolei zaczep chowa się, jeżeli klucz zostanie przekręcony o dodatkowe 1/4 obrotu.

### Otwieranie drzwi od wewnątrz

Od wewnątrz zamek otwierany jest **dźwignią Pro EXIT** lub **kluczem wkładki.** Rygle chowają się po jednokrotnym przekręceniu klucza we wkładce, zaczep chowa się, jeżeli klucz zostanie przekręcony o dodatkowe 1/4 obrotu. Zaczep i rygle chowają się również po naciśnięciu dźwigni Pro EXIT, powodującym obrót trzpienia o około 45°.

## Tryby pracy

Użytkownik może, za pomocą przełącznika znajdującego się w blasze czołowej zamka, ustawić jeden z trzech trybów pracy:

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

**"0" - TOTAL:** zaczep zamka oraz rygle zamykają się automatycznie po każdorazowym cyklu otwarcia i zamknięcia drzwi.

**"1" - LIGHT:** rygle pozostają schowane, pracuje jedynie zaczep zamka. Tryb zalecany jest wszędzie tam, gdzie wymagany jest kontrolowany dostęp do pomieszczeń.

**"2" - FREE:** zaczep oraz rygle są schowane, zapewniając nieograniczony dostęp do pomieszczenia z zewnątrz. Stosowanie tego trybu zalecane jest wszędzie tam, gdzie nie ma wymagań dotyczących stosowania kontroli dostępu.

## Dokumenty techniczne

Zamek do drzwi antywłamaniowych Multiblindo Easy - Certyfikaty

### Certyfikaty ICIM oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP)

Zamek Multiblindo Easy Exit posiada **certyfikat Instytutu Badawczego ICIM**, gdzie został przetestowany na zgodność z prenormą prEN 15685:2009 i otrzymał najwyższe klasy w kategoriach: użytkowanie, trwałość i odporność na wiercenie. Jego właściwości potwierdza także certyfikat zgodności z wymogami normy PN-EN 12209:2016-04 przyznany przez **Instytut Mechaniki Precyzyjnej**.

W połączeniu z wkładkami bębenkowymi ISEO stanowi najlepsze dostępne na rynku zabezpieczenie antywłamaniowe

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

drzwi.

### Trwałość 200 000 cykli

Trwałość zamka zbadano na **200 000 cykli pracy** (najwyższa wartość parametru), gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie zamka przy obciążeniu zapadki siłą 120 N. Po tym teście zamek pozostał w pełni funkcjonalnym urządzeniem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

### Odporność na korozję i temperaturę

Zamek z funkcją przeciwpaniczną Multiblindo Easy Exit posiada najwyższą odporność na korozję (został przetestowany przez ponad **240 godzin w środowisku o wysokim stopniu zasolenia** nie wykazał żadnych zmian korozyjnych). Może pracować w temperaturze od -25°C do +70°C.

## Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.