Produkt archiwalny.

# Karta produktu: USZCZELKA OPADAJĄCA CHRONOSEAL 1530 1030mm [>880mm]



**Indeks: CC-AS1530CHR-10RT2-3F-1030**

| | |
|---|---|
| **Producent:** | **CCE** |
| **Wykończenie:** | **Anodyzowane srebrne** |
| **Materiał:** | **Aluminium** |
| **Do drzwi:** | **Antywłamaniowych, Dymoszczelnych, Przeciwpożarowych** |
| **Wymiar profilu (mm):** | **15x30** |
| **Długość (mm):** | **1030** |
| **Wysuw max (mm):** | **12** |
| **Sposób montażu:** | **Od dołu skrzydła** |
| **Dźwiękoszczelność (Rw):** | **51,5** |
| **Trwałość:** | **200 000 cykli** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **USZCZELKA OPADAJĄCA CHRONOSEAL 1530 1030mm [>880mm]**<br>**CC-AS1530CHR-10RT2-3F-1030** | **147,60 zł**<br>**VAT 23%** |

## Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 1030 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 15x30 mm i wykonana z samogasnącego silikonu.

### Zastosowanie

Dedykowana **do drzwi drewnianych**. Z racji odporności ogniowej, może być również montowana **w drzwiach dymoszczelnych i/lub przeciwpożarowych**. Brak ryzyka porysowania podłogi pozwala na stosowanie tego modelu uszczelnienia **w miejscach występowania podłóg z wykładzinami / dywanami** oraz **nierównych podłóg**.

### Montaż

Zależnie od rodzaju drzwi uszczelka **instalowana jest od dołu skrzydła** za pomocą wstępnie zamontowanych wkrętów do drewna lub za pomocą wkrętów samogwintujących. Istotnymi atutami modelu Chronoseal są: cicha praca, brak zużywających się elementów oraz brak konieczności regulacji.

## Uszczelka bez progu

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



### Sposób działania

Uszczelka Chronoseal **działa w sposób automatyczny**. Zastosowany w niej opatentowany system hydrauliczny opóźnia działanie uszczelki i sprawia, że **zaczyna ona opadać dopiero po upływie ośmiu sekund od całkowitego zamknięcia drzwi**. Jej maksymalny wysuw wynosi 12 mm. Uszczelka stanowi barierę zabezpieczającą przed przedostawaniem się powietrza, światła oraz hałasu do wewnątrz pomieszczenia.

### Izolacja akustyczna do 51 dB

Przyznany w renomowanym niemieckim instytucie ift Rosenheim certyfikat potwierdza, że uszczelka Chronoseal wraz z dedykowanym do niej progiem i uszczelnieniem bocznym jest w stanie zapewnić **izolację akustyczną nawet do 51 dB**.

### Test 200 000 cykli pracy

Dodatkowo zastosowano w niej siłowniki wzmocnione włóknem szklanym (20%) oraz płaskie, stalowe, galwanizowane sprężyny, zapewniające wysoką wytrzymałość i niezawodne działanie całego systemu, co potwierdza **test 200 000 cykli pracy**.

## Uszczelka z progiem

### Próg podłogowy Chronofloor oraz doszczelnienie boczne Chronoair

Model Chronoseal 15x30 współpracuje z **doszczelniającym progiem podłogowym Chronofloor** oraz **doszczelnieniem bocznym Chronoair**, które wypełnia przestrzeń pomiędzy skrzydłem drzwi i ościeżnicą, zapobiegając przedostawaniu się wody oraz powietrza do wnętrza budynku / pomieszczenia.

### Podkładki dystansowe Chronothick

Dodatkowo do tego modelu uszczelnienia dedykowane są **podkładki dystansowe Chronothick**, które **pozwalają rozwiązać problem drzwi o nieodpowiedniej wysokości**, bezpośrednio w miejscu instalacji.

W celu rozwiązania problemu, wystarczy wymontować uszczelkę opadającą, zdjąć z niej podkładki dystansowe i skrócić dolną krawędź skrzydła drzwi o 5 mm. Następnie wystarczy już tylko zainstalować uszczelkę ponownie bez podkładek dystansowych.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.