

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA F5
JEDNOSTRONNA DO GAŁKI 55x10, NIKLOWANA
MATOWA

NOVET



Indeks: 826955109

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwpżarowych
Rodzaj wkładki:	Jednostronna
Typ wkładki:	Do gałki
Ilość kluczy:	Bez kluczy
Wymiar C (mm):	55
Wymiar D (mm):	10
Wymiar L (mm):	65
Zabezpieczenie kodu:	Klasa 4

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA DO GAŁKI 55x10, NIKLOWANA MATOWA 826955109	55	10	Bez kluczy	102,39 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA DO GAŁKI 30x10, NIKLOWANA MATOWA 826930109	30	10	Bez kluczy	65,73 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA DO GAŁKI 35x10, NIKLOWANA MATOWA 826935109	35	10	Bez kluczy	72,07 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA DO GAŁKI 40x10, NIKLOWANA MATOWA 826940109	40	10	Bez kluczy	80,17 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA DO GAŁKI 45x10, NIKLOWANA MATOWA 826945109	45	10	Bez kluczy	95,07 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA DO GAŁKI 50x10, NIKLOWANA MATOWA 826950109	50	10	Bez kluczy	96,92 zł VAT 23%

Opis produktu

Wkładka bębenkowa na klucz pionowy, przygotowana do zamontowania gałki. Posiada raport z badań Istituto Giordano oraz Deklarację Zgodności ISEO na **czwartą (4) klasę zabezpieczenia kodu** zgodnie z normą **EN 1303**.

Posiada **pięć mosiężnych kołków** o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie, co daje jej podstawową odporność antywłamaniową. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości sztyldów ochronnych. Jest ona dostarczana bez kluczy i występuje w wykończeniu niklowanym matowym.

Zastosowanie

Wkładka bębenkowa F5 marki ISEO może być stosowana w drzwiach znajdujących się w miejscach, w których nie jest konieczne stosowanie zwiększonego poziomu zabezpieczeń antywłamaniowych (np. w drzwiach wewnętrznych w domach prywatnych).

Jednostronna wkładka bębenkowa F5



Dokumenty techniczne



Raport z badań Istituto Giordano

Wkładka posiada **raport z badań Istituto Giordano**, gdzie została przetestowana na zgodność z normą EN 1303:05 i otrzymała najwyższą klasę w kategorii trwałość oraz wysoką klasę - 4 - w kategorii zabezpieczenie kodu.

Trwałość 100 000 cykli

Trwałość wkładki zbadano na **100 000 cykli pracy**, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie wkładki. Po przeprowadzonym teście wkładka pozostała w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

Deklaracja Zgodności

Producent wkładki - ISEO - wystawił **Deklarację Zgodności z normą EN 1303:2015** dla modelu F5.

Bardzo wysoka odporność na korozję i temperaturę

Wkładka posiada także **bardzo wysoką odporność na korozję oraz temperaturę** (zakres działania wkładki mieści się w przedziale od -20°C do +80°C).

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

