

Karta produktu: **USZCZELKA OPADAJĄCA MINIPLUS 2180mm**



Indeks: **CC-ASMP-1H-3F-2180**

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	13x28
Długość (mm):	2230
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	51
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA MINIPLUS 2180mm CC-ASMP-1H-3F-2180	437,51 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA MINIPLUS 1630mm (>1480mm) [K5-215-1H-1630] CC-ASMP-1H-2F-1630	331,12 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA MINIPLUS 1730mm (>1580mm) [K5-215-1H-1730] CC-ASMP-1H-2F-1730	371,62 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA MINIPLUS 1830mm (>1680mm) [K5-215-1H-1830] CC-ASMP-1H-2F-1830	412,12 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 2230 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 13x28 mm i wykonana z samogasnącego materiału termoplastycznego. Montowana od dołu w skrzydle drzwiowym.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w **drzwiach drewnianych oraz przeciwwłamaniowych** w tym także w **drzwiach dymoszczelnych i / lub przeciwpożarowych**. Jej maksymalny wysuw wynosi 14 mm.

Właściwości

Prawidłowo zamontowana uszczelka **chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń** do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów i **zapewnia izolację akustyczną do 51 dB**.

Jej mechanizm można wyjąć zarówno od strony zamkowej, jak i zawiasowej. W przypadku zastosowania specjalnego akcesorium, uszczelkę można zamontować również na drzwiach pivotowych.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Test 200 000 cykli pracy

Została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej i wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Jej trwałość **została przetestowana na 200 000 cykli pracy** co oznacza, że uszczelka idealnie sprawdzi się w drzwiach, znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej.

