

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA
DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x60, 5 KLUCZY, KARTA
KODOWA, NIKLOWANA MATOWA

NOVET



Indeks: 82F66356095.K

Klasyfikacja wg normy EN 1303:15

1 6 0 B 0 C 5 D

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwpżarowych
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Do gałki
Rodzaj klucza:	Pionowy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	5 kluczy
Karta kodowa:	Tak
Wymiar C (mm):	35
Wymiar D (mm):	60
Wymiar L (mm):	95
Odporność na włamanie:	Klasa C
Zabezpieczenie kodu:	Klasa 5
Odporność na atak:	Klasa D
Odporność na bumping:	Tak
Odporność dla klasy RC:	RC 1; RC 2; RC 3
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębnie

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x60, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA 82F66356095.K	35	60	5 kluczy	179,48 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x30, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6630309	30	30	3 klucze	97,61 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x35, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6630359	30	35	3 klucze	97,61 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6630409	30	40	3 klucze	97,61 zł VAT 23%

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6630459	30	45	3 klucze	100,80 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82F66304595	30	45	5 kluczy	126,38 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6630509	30	50	3 klucze	113,09 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x30, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6635309	35	30	3 klucze	97,61 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x35, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6635359	35	35	3 klucze	100,68 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6635509	35	50	3 klucze	122,70 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x50, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA 82F66355095.K	35	50	5 kluczy	155,60 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6635609	35	60	3 klucze	146,59 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6635659	35	65	3 klucze	167,69 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x65, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA 82F66356595.K	35	65	5 kluczy	200,58 zł VAT 23%

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x30, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82F66403095	40	30	5 kluczy	122,43 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6640409	40	40	3 klucze	24,60 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x30, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6645309	45	30	3 klucze	100,88 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6645559	45	55	3 klucze	125,93 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6655409	55	40	3 klucze	146,59 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x35, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6660359	60	35	3 klucze	146,59 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x45, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA 82F66654595.K	65	45	5 kluczy	207,99 zł VAT 23%

Opis produktu

Dwustronna wkładka bębenkowa do gałki posiadająca **certyfikat IMP** według polskiej normy **PN-EN 1303:2015** oraz **certyfikat ICIM** według europejskiej normy **EN 1303:2015**. Posiada **sześć mosiężnych kołków** o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie oraz **zabezpieczenie antybumpingowe**.

W korpusie i w bębnie wkładki znajdują się **zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe**. Jest ona dostarczana wraz z pięcioma kluczami. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości sztyldów ochronnych. Prezentowana wkładka jest dostępna w wykończeniu niklowanym matowym.


Zastosowanie

Wkładka bębenkowa F6 Extra marki ISEO może być stosowana w drzwiach wewnętrznych oraz zewnętrznych, wszędzie tam gdzie wymagany jest **najwyższy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Wyposażenie opcjonalne

Standardowe sprzęgło we wkładce dwustronnej może zostać zastąpione **sprzęgłem bezpiecznym**, które umożliwia otwarcie wkładki nawet wówczas, gdy z drugiej strony włożony został do niej klucz. Opcjonalnie zabierak we wkładce dwustronnej może zostać zastąpiony zębatką, która współpracuje z niektórymi typami zamków.



Dokumenty techniczne

Wkładka bębnekowa dwustronna do gałki F6 Extra - certyfikat IMP



Certyfikaty krajowych i europejskich instytutów badawczych

Wkładka posiada **certyfikat zgodności IMP** oraz **ICIM** z wymogami normy **PN-EN 1303:2015 / EN 1303:2015** oraz certyfikaty holenderskiego ośrodka badawczego **SKG**, czeskiego **Trezor Test** i brytyjskiego **Kitemark BSI**.

Firma ISEO będąca producentem wkładki wystawiła dla niej **Deklarację Zgodności** z normą **EN 1303:2015**.

Trwałość 100 000 cykli

Trwałość wkładki zbadano na **100 000 cykli pracy**, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie wkładki. Po przeprowadzonym teście wkładka pozostała w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

Bardzo wysoka odporność na korozję i temperaturę

Wkładka posiada **bardzo wysoką odporność na korozję oraz temperaturę** (zakres działania wkładki mieści się w przedziale od -20°C do +80°C).

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

