

Karta produktu: PRZECIW-ZAMEK DINFIR3 PPOŻ.,
FUNKCJA PANICZNA, E=65mm, 235x24x3 mm,
KWADRAT 9mm, LEWY, GALWANIZOWANY NA
BIAŁO

NOVET



Indeks: **2D70016524**
Kod EAN: **6420336230645**

Klasyfikacja wg normy EN 12209:2003/A C:2005

3 S 9 1 0 G 6 B C 2 0

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Galwanizowane na biało
Materiał:	Stal
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Ewakuacyjnych, Przeciwożarowych
Głębokość - dormas (mm):	65
Rozstaw (mm):	72
Otwór na trzpień (mm):	Ø 9
Materiał drzwi:	Stalowe
Wysokość blachy czołowej (mm):	235
Szerokość blachy czołowej (mm):	24
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal
Grubość kasety (mm):	15,2

Warianty produktu

Indeks	Cena
PRZECIW-ZAMEK DINFIR3 PPOŻ., FUNKCJA PANICZNA, E=65mm, 235x24x3 mm, KWADRAT 9mm, LEWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 2D70016524	234,45 zł VAT 23%
PRZECIW-ZAMEK DINFIR3 PPOŻ., FUNKCJA PANICZNA, E=65mm, 235x24x3 mm, KWADRAT 9mm, PRAWY, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 2D70016514	234,45 zł VAT 23%

Opis produktu

Przeciwzamek z funkcją paniczną posiada rozstaw 72 mm i głębokość (dormas) 65 mm. Jest wyposażony w wykonaną z ocynkowanej stali blachę czołową o wymiarach 24x3 mm, dostępną w wykończeniu galwanizowanym na biało. Jeśli pojawi się taka potrzeba, blachę czołową można odkręcić, na przykład w celach związanych z konserwacją lub aby ją wymienić na model o tych samych wymiarach, ale w innym wykończeniu.

Model oznaczony kodem IS-2D70016524 posiada otwór na trzpień \square 9 mm oraz ręczną dźwignię z ocynkowanej stali. Współpracuje z prętami wysuwanymi na 20 mm, posiadającymi trzpień 30 mm. Kasetka przeciwzamka jest wykonana z ocynkowanej stali i zamknięta ze wszystkich stron, zabezpieczając znajdujące się wewnątrz niego elementy.


Zastosowanie

Przeciwzamek DINFIR3 umożliwia otwieranie i zamykanie skrzydła biernego w drzwiach dwuskrzydłowych, znajdujących się

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

na drogach ewakuacyjnych. Jest dedykowany do zastosowania w skrzydłach lewych. Współpracuje z zamkiem przeciwpożarowym DINFIR3 z funkcją paniczną.

Przeciwzamek odbiera oraz utrzymuje zaczepek i rygiel zamka z funkcją paniczną, znajdującego się w skrzydle czynnym. Dźwignia antypaniczna zwalnia zaczepek i rygiel w skrzydle czynnym oraz chowa pręty, znajdujące się w ograniczniku na górnej krawędzi skrzydła. Zamknięcie następuje automatycznie: gdy skrzydło drzwi zbliża się do blokady prętów, są one uwalniane powodując automatyczne zamknięcie skrzydła drzwi przez przeciwzamek.



Marka



Firma ISEO powstała w 1969 roku i do dziś wypracowała sobie pozycję światowego lidera wśród producentów okuć budowlanych, zabezpieczeń i urządzeń kontroli dostępu. Jej produkty cechuje wysoka jakość, niezawodność oraz najwyższa klasa bezpieczeństwa. Początkowo ISEO koncentrowało swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęło swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malesji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.