

Declaration of performance

DdP/DoP-Nr. 007ENG/CPR/2021-06-28

K Kroma
Koblenz

1. Unique identification code: Concealed hinge Kubica Hybrid K2460
2. Type / Product. Nr.: Art. Nr. K 2460 CS, Art. Nr. K 2460 NS, Art. Nr. K 2460 BI,
Art. Nr. K 2460 NO, Art. Nr. K 2460 OL, Art. Nr. K 2460 BR,
3. Intended use: For use on fire and smoke doors and/or escape doors
4. Manufacturer: Kroma Koblenz SpA
via Romero, 1
I-47953 Coriano - Italia
5. Authorised representative: ./.
6. System of assessment and verification of constancy of performance: 1
7. European Technical Assessment: ETA 17/0575 of 16. April 2021
8. Notified Body: ift Rosenheim NB-Nr. 0757, Certificate of constancy of performance
Nr. 0757-CPR-229EAD-9000283-2-3.
9. Declared performance:

Essential features			Performance			Techn. Specification	
9.1 Selfclosing			Compliant			ETA-17/0575 dd 16/04/2021	
9.2 Durability			Compliant 200.000 cycles			ETA-17/0575 dd 16/04/2021	
9.3 Hazardous substances			The products do not contain or release any hazardous substances in excess of the maximum levels specified in the relevant standards			ETA-17/0575 dd 16/04/2021	
Category of use	Durability	Mass of the test door	Fire resistance	Safety in use	Corrosion resistance	Security	Hinge grade
2	7	3	1	1	4*	0	10

10. The performance of the products identified in 1, 2 and 3 is in conformity with the declared performance in 9.

Issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Coriano, 28.06.2021

Massimo Migliorini - President



Dichiarazione di prestazione

DdP/DoP-Nr. 007ITA/CPR/2021-06-28

K Krona
Koblenz

1. Codice di identificazione unico: Cerniera invisibile Kubica Hybrid K2460
2. Numero di tipo/Prodotto: Art. Nr. K 2460 CS, Art. Nr. K 2460 NS, Art. Nr. K 2460 BI, Art. Nr. K 2460 NO, Art. Nr. K 2460 OL, Art. Nr. K 2460 BR,
3. Uso previsto: Per uso su porte tagliafuoco e tagliafumo e porte su vie di fuga
4. Fabbricante: Krona Koblenz SpA
via Romero, 1
I-47953 Coriano - Italia
5. Rappresentante autorizzato: ./.
6. Sistema di valutazione di costanza di prestazione: 1
7. Valutazione tecnica europea: ETA 17/0575 del 16. Aprile 2021
8. Organismo notificato: ift Rosenheim NB-Nr. 0757, Certificato di attestazione della costanza della prestazione Nr. 0757-CPR-229EAD-9000283-2-3.
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche principali			Prestazioni			Specifiche tecniche armonizzate	
9.1 Autochiusura			Soddisfatta			ETA-17/0575 dd 16/04/2021	
9.2 Durabilità			Soddisfatta 200.000 cicli			ETA-17/0575 dd 16/04/2021	
9.3 Emissione sostanze pericolose			I prodotti non contengono né emettono sostanze pericolose se si utilizzano correttamente			ETA-17/0575 dd 16/04/2021	
Categoria di uso	Durabilità	Massa della porta di prova	Resistenza al fuoco	Sicurezza	Resistenza alla corrosione	Protezione	Classe della cerniera
2	7	3	1	1	4*	0	10

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1, 2 e 3 sono conformi alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:
Coriano, 28.06.2021

Massimo Migliorini - Presidente

